

aqua service

THOMAS

TOMMY 12 AC

AC



aqua service
THOMAS

Thomas Acquiservice

Via Lecco, 55 - 47521 Cesena (FC) - t. 0547 300.711 -

info@thomasaddolcitori.com

www.thomasaddolcitori.com

TOMMY 12 AC AC

Il calcare è il principale responsabile di tutti i problemi di otturazione e danneggiamento delle tubazioni, rubinetterie, serpentine, boiler e di un notevole incremento di consumo energetico di cui spesso non ce ne rendiamo neppure conto.

I vantaggi derivati dall'uso di acqua addolcita sono concreti e tangibili e la THOMAS ha ideato e progettato l'addolcitore mod. TOMMY 12 per rispondere alle esigenze di coloro che forniscono attrezzature per bar, grandi cucine, ristoranti, alberghi e produttori o commercianti di macchine da caffè e torrefattori.

Caratteristiche principali del TOMMY 12, sono il ridottissimo ingombro e la sua compattezza, idoneo alla installazione in minimi spazi.

Portata Max:	1000 LT./H			
Portata Consigliata:	800 LT./H			
Pressione Min:	1,5 ATE			
Pressione Max:	7 ATE			
Temperatura Acqua min - max	2 - 35 °C			
Raccordo Ingresso - Uscita:	3/4 F			
Raccordo di Scarico:	3/8 F			
Alimentazione Elettrica:	12 VOLT (TRASFORMATORE INCLUSO)			
Durata Rigenerazione:	59' MINUTI			
Q.tà Sale consumata a Rigenerazione:	1,3 KG.			
Sistema di Miscelazione Durezza:	Sì			
Programmazione:	CRONOMETRICA			
Valvola di Comando:	AUTOTROL 255/460 TC			
Materiale Bombola - contenuto totale:	POLITILENE RINFORZATA IN FIBRA DI VETRO (11,8 LT)			
Contenuto Resina:	9 LT.			
Contenuto Sale:	25 KG.			
Sistema Steril disinfezione resina:	OPTIONAL			
Misure Ingombro Addolcitore in mm:	Altezza	Larghezza	Profondità	
	645	240	435	
Acqua addolcita erogata in base alla durezza di:	20° F	30° F	40° F	50° F
	2250 LT.	1500 LT.	1100 LT.	900 LT.

IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DI:

- N.1 MACCHINA CAFFÈ 'A PIU' GRUPPI
- N.1 LAVABICCHIERI O LAVAPIATTI
- N.1 PRODUTTORE GHIACCIO NO RAFFREDDAMENTO AD ACQUA